



## SERVICE INFO – LuK 0070



# 510 0176 10/510 0177 10 cikkszámú központi kinyomó Útmutatások a légtelenítéshez

Gyártók: Audi  
Ford  
Seat  
Škoda  
VW

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrész-katalógusban.

Az cikkszámú központi kinyomó cseréje után a hidraulikus rendszert légteleníteni kell. Ennél egy különleges sorrendet kell betartani, mert ellenkező esetben károsodhat a kinyomórendszer.

A központi kinyomó légtelenítésekor a következő lépéseket ajánljuk:

1. Töltse fel a fékfolyadék-tartályt a „max” jelölésig fékfolyadékkal
2. Állítsa a kuplungpedált a felső ütközési állásba
3. Csatlakoztassa a féktöltő és légtelenítő készüléket
4. Vegye le a központi kinyomó csatlakozásánál a légtelenítő csavar védőkupakját és dugja rá a légtelenítő palack tömlőjét
5. Kapcsolja be a légtelenítő készüléket és állítson be 2,0 bar munkanyomást
6. Lazítsa meg 1/4 fordulattal a légtelenítő csavart és engedjen ki 100 cm<sup>3</sup> fékfolyadékot
7. Nyitott légtelenítő csavar mellett kézzel nyomja le 15-20-szor nagyon gyorsan a kuplungpedált (kb. 2 lenyomás másodpercenként). Eközben a kuplungpedálnak mindig el kell érnie az alsó és a felső ütközőjét. Ha ezt nem veszik figyelembe, akkor szétrepedhet a központi kinyomó.
8. Zárja le a légtelenítő csavart
9. Kapcsolja ki a légtelenítő készüléket és engedje el a munkanyomást a készüléken
10. Működtesse 10-szer lassan a kuplungpedált és közben ellenőrizze a kinyomórendszer működését



Az cikkszámú központi kinyomónak a meghatározott folyamat után légtelenítettnek kell lennie

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

**Többet szeretne? Tudunk segíteni!**

[www.repxpert.com](http://www.repxpert.com)

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[aftermarket.hu@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hu@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER  
**REPXP**ERT