



SERVICE INFO – LuK 0071



LuK RepSet SAC-kytkimellä

Painelevyjen erilainen rakenne

LuK RepSet itsesäätyvällä kytkimellä (SAC - Self Adjusting Clutch) sisältää jo useita vuosia yhtenäisen rakenteen omaavan painelevyn (kuva 1).

Näiden painelevyjen tyypillisenä piirteenä ovat kehämäisesti sijoitetut luiskat kytkimen kotelossa ja säätörengas radiaalisesti vaikuttavine painejousineen.

Tuotteidemme jatkuvaan kehitykseen liittyen on joissakin LuK RepSet -sarjoissa korvattu tähänastiset SAC painelevyt modifioituilla painelevyillä (kuva 2).

Nämä versiot voi helposti tunnistaa niitattujen säätäjousien ja kytkimen rungon luiskattoman pinnan perusteella.

Korjausten yhteydessä voidaan modifioituilla painelevyillä varustettuja LuK RepSet -sarjoja käyttää rajoituksetta luettelossa esitetyissä autoissa myös siinä tapauksessa, että niissä on aiemmin käytetty edellisen mallin painelevyjä.



Kuva 2: Modifioitu itsesäätyvä luiskaton säätäjousilla varustettu painelevy



Kuva 1: Itsesäätyvä painelevy luiskilla ja painejousilla

Huomautus:

Kaikki SAC painelevyt täytyy asentaa ilman vastavoimaa ja uudelleen käytön yhteydessä ne on myös irrotettava tällä tavalla. Ammattitaitoiseen irrotukseen/asennukseen on suositeltavaa käyttää LuK-erikoistyökälua, til.nro: 400 0237 10. Lisätietoja SAC-kytkimistä on esitteessä LuK «Itsesäätyvät kytkimet (SAC)».

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!