

TEILEGUTACHTEN

TÜV NORD PART CERTIFICATE

TGA Art 8.2

Nr.: TU-026440-I0-024

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau
von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO
*on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance
with §19 Par.3 No.4 StVZO*

für das Teil / den Änderungsumfang : **Sonderfahrwerksfedern**
for the part / scope of modification *Special suspension springs*

vom Typ : **E1081016; E1081017; E1079014; E1015030**
of the type



des Herstellers : **Heinrich Eibach GmbH**
from the manufacturer

**Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop**

0. Hinweise für den Fahrzeughalter *Instructions for vehicle owner*

note from the translator: *The following instructions refer to the German regulations.
In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: *Performance and confirmation without delay of modification acceptance:*

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with !

After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV Nord part certificate to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026440-10-024

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH
Manufacturer



Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 2 von 18
page of

Typ : E1081016; E1081017; E1079014; E1015030
type

Datum / date
18.02.2022

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Compliance with instructions and conditions:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.

Mitführen von Dokumenten:

availability of documents:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.

Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

I.1 Verwendungsbereich

Area of use

| | |
|--|---|
| Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer | SEAT |
| Handelsbezeichnung model: sales name | Ibiza / Ibiza FR (2WD) Schräghecklimousine Hatchback |
| Fahrzeugtyp Type of vehicle | KJ |
| EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *) | e9*2007/46*3134*.. |

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858 with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

I.1.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-81-016-01-FA | 11-15-021-01-VA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 880 kg up to max. | bis max. 940 kg up to max. |

| | |
|--|--|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-15-021-02-VA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 1010 kg up to max. |

| | |
|--|--|
| Federausführung hinten Spring version rear | 11-81-016-01-RA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 870 kg *) up to max. |

*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängetrieb bis zu 875 kg
including serious Raised load for trailer operation up to 875 kg

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (plug-in-hybrid)

I.2 Verwendungsbereich

Area of use

| | |
|--|--|
| Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer | SEAT |
| Handelsbezeichnung model: sales name | Arona (2WD) Schräghecklimousine Hatchback |
| Fahrzeugtyp Type of vehicle | KJ |
| EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *) | e9*2007/46*3134*.. |

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

I.2.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-85-041-01-VA | 11-85-042-03-FA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 930 kg up to max. | bis max. 1010 kg up to max. |

| | |
|--|--|
| Federausführung hinten Spring version rear | 11-81-017-01-RA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 930 kg *) up to max. |

*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängetrieb bis zu 974 kg
including serious Raised load for trailer operation up to 974 kg

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (plug-in-hybrid)

I.3 Verwendungsbereich

Area of use

| | |
|--|--|
| Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer | Volkswagen, VW |
| Handelsbezeichnung model: sales name | Polo / Polo GTI (2WD) Schräghecklimousine Hatchback |
| Fahrzeugtyp Type of vehicle | AW |
| EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *) | e1*2007/46*1783*.. |

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858 with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfungskraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

I.3.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-81-016-01-FA | 11-15-021-01-VA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 880 kg up to max. | bis max. 940 kg up to max. |

| | |
|--|--|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-15-021-02-VA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 1010 kg up to max. |

| | |
|--|--|
| Federausführung hinten Spring version rear | 11-81-016-01-RA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 870 kg *) up to max. |

*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängetrieb bis zu 875 kg
including serious Raised load for trailer operation up to 875 kg

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (plug-in-hybrid)

I.4 Verwendungsbereich

Area of use

| | |
|--|---|
| Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer | Volkswagen, VW |
| Handelsbezeichnung model: sales name | T-Cross (2WD) Kombilimousine Station wagon |
| Fahrzeugtyp Type of vehicle | C1 |
| EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *) | e13*2007/46*1985*.. |

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfungskraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

I.4.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-85-041-01-VA | 11-85-042-03-FA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 930 kg up to max. | bis max. 1010 kg up to max. |

| | |
|--|--|
| Federausführung hinten Spring version rear | 11-81-017-01-RA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 930 kg *) up to max. |

*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängetrieb bis zu 974 kg
including serious Raised load for trailer operation up to 974 kg

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (plug-in-hybrid)

I.5 Verwendungsbereich

Area of use

| | |
|--|---|
| Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer | Volkswagen, VW |
| Handelsbezeichnung model: sales name | Taigo (2WD) Kombilimousine Station wagon |
| Fahrzeugtyp Type of vehicle | CS |
| EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *) | e13*2018/858*00140*.. |

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfungskraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

I.5.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-85-041-01-VA | 11-85-042-03-FA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 930 kg up to max. | bis max. 1010 kg up to max. |

| | |
|--|--|
| Federausführung hinten Spring version rear | 11-81-017-01-RA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 930 kg *) up to max. |

*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängetrieb bis zu 974 kg
including serious Raised load for trailer operation up to 974 kg

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (plug-in-hybrid)

I.6 Verwendungsbereich

Area of use

| | |
|--|--|
| Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer | Skoda |
| Handelsbezeichnung model: sales name | Scala (2WD) Schräghecklimousine Hatchback |
| Fahrzeugtyp Type of vehicle | NW |
| EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *) | e8*2007/46*0349*.. |

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

I.6.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-81-016-01-FA | 11-15-021-01-VA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 880 kg up to max. | bis max. 940 kg up to max. |

| | |
|--|--|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-15-021-02-VA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 1010 kg up to max. |

| | |
|--|--|
| Federausführung hinten Spring version rear | 11-79-014-01-RA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 930 kg *) up to max. |

*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängetrieb bis zu 941 kg
including serious Raised load for trailer operation up to 941 kg

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (plug-in-hybrid)

I.7 Verwendungsbereich

Area of use

| | |
|--|--|
| Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer | Skoda |
| Handelsbezeichnung model: sales name | Kamiq (2WD) Schräghecklimousine Hatchback |
| Fahrzeugtyp Type of vehicle | NW |
| EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *) | e8*2007/46*0349*.. |

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

I.7.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-85-041-01-VA | 11-85-042-03-FA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 930 kg up to max. | bis max. 1010 kg up to max. |

| | |
|--|--|
| Federausführung hinten Spring version rear | 11-81-017-01-RA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 930 kg *) up to max. |

*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängetrieb bis zu 974 kg
including serious Raised load for trailer operation up to 974 kg

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (plug-in-hybrid)

I.8 Verwendungsbereich

Area of use

| | |
|--|---|
| Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer | Audi |
| Handelsbezeichnung model: sales name | A1 Sportback (2WD) Schräghecklimousine Hatchback |
| Fahrzeugtyp Type of vehicle | GB |
| EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *) | e1*2007/46*1892*.. |

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfungskraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

I.8.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

| | |
|--|---------------------------------------|
| Federausführung vorne Spring version front | 11-15-021-02-VA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 990 kg up to max. |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Federausführung hinten Spring version rear | 11-79-014-01-RA |
| für zulässige Achslasten for permissible axle loads | bis max. 870 kg up to max. |

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (plug-in-hybrid)

Nicht für Fahrzeuge mit der Handelsbezeichnung Audi A1 citycarver / not for models with the sales name Audi A1 citycarver

Nicht für Fahrzeuge Luftfahrwerk / not for vehicles with air-suspension

Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (quattro) / not for vehicles with all-wheel drive (quattro)

II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges

Description of the part / Scope of modification

Tieferlegung des Aufbaus um ca. 25-30 mm durch andere Fahrwerksfedern.
Lowering of the body of about 25-30 mm by means of exchanged suspension springs.

| | |
|---|--|
| Bauart Design | zylindrische Schraubendruckfeder Cylindrical coil spring |
| Kennzeichnung : identification : Art/Ort der Kennzeichnung: Type / Location of marking | Hersteller-Logo, Herstelldatum und Federausführung manufacturer's-logo, date of manufacture and spring version Ausführungsbez. aufgedruckt im Bereich mittlere Windung version printed on area of centre coil |
| Oberflächenschutz Surface protection | Kunststoffbeschichtung powder coating |

Technische Daten

Technical data

VORDERACHSE

FRONT AXLE

| Kennzeichnung: Identification | 11-15-021-01-VA | 11-15-021-02-VA |
|--|-----------------|-----------------|
| Feder-Charakteristik Characteristic | lineare | lineare |
| Außendurchmesser (mm) Outer diameter | 134 | 132,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) Wire diameter | 11,50 | 11,75 |
| ungespannte Federlänge untensioned length | 253 | 254 |
| Gesamtwindungszahl Total number of coils | 4,75 | 4,75 |

| Kennzeichnung: Identification | 11-81-016-01-FA | 11-85-041-01-VA | 11-85-042-03-FA |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Feder-Charakteristik Characteristic | lineare | lineare | lineare |
| Außendurchmesser (mm) Outer diameter | 131,5 | 136,5 | 136,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) Wire diameter | 11,25 | 12,25 | 12,50 |
| ungespannte Federlänge untensioned length | 260 | 249 | 248 |
| Gesamtwindungszahl Total number of coils | 5,0 | 4,75 | 4,75 |

Technische Daten**Technical data****HINTERACHSE****REAR AXLE**

| Kennzeichnung: Identification | 11-81-016-01-RA | 11-81-017-01-RA | 11-79-014-01-RA |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i> | progressive | progressive | progressive |
| Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i> | 101 | 111,75 | 106,25 |
| Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i> | 9,75 | 11,0 | 10,50 |
| ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i> | 307 | 340 | 305 |
| Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i> | 10,75 | 11,0 | 10,50 |

Beschreibung der
*description of***Einfederungsbegrenzungen****Bumpstops**

| | Vorderachse <i>Front axle</i> | Hinterachse <i>Rear axle</i> |
|---|--|--|
| Teileart / System: <i>type of part / system:</i> | Original-PUR- Austauschendanschläge *) <i>original PUR exchange bumpstops</i> | Original-PUR-Endanschläge <i>original PUR bumpstops</i> |
| Höhe / Ø: <i>height / Ø</i> | 55/57-53-48 | serienmäßig <i>original</i> |
| Typ: type: | VW Polo GTI | VW Polo GTI |
| Teileart / System: type of part / system: | Original-PUR-Endanschläge mit Kunststofftopf <i>original PUR bump stop with plastic part</i> | Original-PUR-Endanschläge <i>original PUR bump stop</i> |
| Höhe / Ø: height / Ø | 55/ 57-55-48 | serienmäßig <i>original</i> |

*) nicht bei VW-Polo GTI, SEAT-Arona und Skoda-Kamiq
not with VW-Polo GTI and SEAT-Arona and Skoda Kamiq

Beschreibung der
 description of

Einfederungsbegrenzungen
Bumpstops

Vorderachse
 Front axle

Hinterachse
 Rear axle

| | | |
|--|---|--|
| Typ: type: | Audi A1 Sportback | Audi A1 Sportback |
| Teileart / System: type of part / system: | Original-PUR-Endanschläge mit Kunststoffring <i>original PUR bump stop with plastic ring</i> | Original-PUR-Endanschläge <i>original PUR bump stop</i> |
| Höhe / Ø: height / Ø | serienmäßig <i>original</i> | serienmäßig <i>original</i> |
| Typ: type: | SEAT Arona Skoda Kamiq VW T-Cross VW Taigo | SEAT Arona Skoda Kamiq VW T-Cross VW Taigo |
| Teileart / System: type of part / system: | Original-PUR-Endanschläge mit Kunststoffring <i>original PUR bump stop with plastic ring</i> | Original-PUR-Endanschläge <i>original PUR bump stop</i> |
| Höhe / Ø: height / Ø | serienmäßig <i>original</i> | serienmäßig <i>original</i> |

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen *Notes on possible combination with other modifications*

III.1 Sportdämpfer *Custom shock absorbers*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportdämpfern in Verbindung mit den beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:

- die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der o.g. Beschreibung entsprechen.
- die Ausfederwege dürfen um das Maß der Tieferlegung verkürzt sein. Andere Funktionsmaße müssen beibehalten werden
- die serienmäßigen Einfederwege dürfen durch die Sportdämpfer nicht verändert werden.
- Federteller an Dämpferbeinen dürfen nicht in der Höhe verstellbar sein.

Dabei ist die Auflage unter Punkt IV.4 zu beachten und einzuhalten.

There is no reason to object to the use of customer shock absorbers in combination with lowering springs described, provided that the following conditions are met:

- *The bump stops (rubber springs) must correspond to the description above.*
- *The rebound travel may be shortened by the amount of the lowering, other functional dimensions must be kept.*
- *The series ride clearances may not be changed by the custom shock absorbers*
- *Spring seats may not be adjustable in height.*

The requirement under point IV.4 must be observed and adhered to.

III.2 Rad/Reifenkombinationen *Wheel/tyre combinations*

Serien-Rad/Reifen-Kombinationen *O.E. wheel/tyre combinations*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.

There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.

Sonder-Rad/Reifenkombinationen *Special wheel/tyre combinations*

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von **Sonder-Rad-/Reifenkombinationen**, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es liegen besondere Teilegutachten bzw. Genehmigungen für die entsprechende Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen sind eingehalten.
- die serienmäßige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen Teilegutachten/Genehmigungen verändert werden müssen. (z.B. Einbau zusätzlicher oder geänderter Federwegbegrenzer)

There is also no technical reason to object to the use of special wheel/tyre combinations, provided the following conditions are met:

- *Special TÜV assessments or approvals have been obtained for the relevant wheel/tyre combination and the necessary conditions are met.*
- *The series bump travel limitation may not be modified as a result of conditions laid down in these test reports (e.g. change of O.E. bump stops or installation of additional bump travel limiters).*

III.3 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc. Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert. Sie entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des Fahrzeugs bis zu den zulässigen Achslasten ändert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei Anbau von Spoilern, Heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist jedoch der verringerte Böschungswinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

The ground clearance in unladen state is reduced by the installation of special springs. It is the approximate equivalent of that of a partially laden series vehicle. When the vehicle is loaded to the admissible axle loads the ground clearance does not change as compared to the series vehicle. If spoilers, rear aprons and special exhaust systems are mounted, however, the reduced angle of slope must be noted (travelling on ramps etc.).

III.4 Anhängerkupplung Trailer coupling

Die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 350 mm.

The specified minimum height of the coupling ball above the road surface with the permissible total weight of the vehicle (acc. DIN 74058) is 350 mm.

IV. Hinweise und Auflagen Notes and conditions

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme: Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance

- IV.1** Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.
Headlamp adjustment must be checked.
- IV.2** Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.
After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.
- IV.3** Die Endanschläge an Achse 1 müssen gegen die mitgelieferten ausgetauscht werden. (vg. Punkt II) (gilt nicht für VW-Polo GTI, SEAT Arona, Skoda Kamiq, Audi A1 Sportback, VW T-Cross und VW Taigo)
The bump stops at axle 1 must be exchanged for the delivered ones. (see Point II) (not applicable with VW-Polo GTI and SEAT Arona, Skoda Kamiq, Audi A1 Sportback, VW T-Cross and VW Taigo)

- IV.4** Beim Austausch von elektronischen Fahrwerken gegen normale (nicht elektronische) Fahrwerke ohne elektronische Dämpferregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung, dürfen die Kontrollleuchten im Armaturenbrett keine Störung des elektronischen Fahrwerks anzeigen.

Maßnahmen zur Deaktivierung:

Ersatzlasten/Widerstände (Hardwarelösung) nach Maßgabe des Herstellers dieser Teile

Programmierung im Steuergerät (Softwarelösung) nach Maßgabe des Fahrzeugherstellers.

Es dürfen nur elektronische Fahrwerke deaktiviert werden, die ausschließlich in ihrer Komforteinstellung z. B. Komfort – Normal – Sport verstellbar sind und keinen Einfluss auf andere Sicherheitssysteme des Fahrzeugs haben. Einbau und Funktion sind zu prüfen.

When replacing electronic suspension dampers against normal (non-electronic) suspension dampers without electronic damper control, the warning lights in the dashboard must not indicate a malfunction of the electronic landing gear.

Measures for deactivation:

Replacement loads / resistors (hardware solution) according to the manufacturer of these parts,

Programming in the control unit (software solution) according conditions from the vehicle manufacturer.

Only electronic suspension that are exclusively adjustable in their comfort settings, for example Comfort - Normal - Sport, and that have no influence on other safety systems of the vehicle may be deactivated. Installation and function must to be checked.

- IV.5** Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.
The limitations with regard to the area of use (see Point I) must be observed.

- IV.6** Bei Fahrzeugen mit federwegabhängigen Bremsdruckbegrenzern ist deren Einstellung zu überprüfen und ggf. laut den Angaben im Werkstatthandbuch zu korrigieren.
In the case of vehicle models with bump-travel-dependent brake pressure reducers, it is necessary to check and where relevant correct the setting in accordance with the workshop manual.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Notes and conditions for mounting:

Der Aus- und Einbau erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Werkstatthandbuch.

Disassembly and installation must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**Amendment of vehicle documents:**

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.

The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:

| Feld field | Eintragung entry |
|-----------------------|---|
| 20 (Höhe) (height) | neu messen to remeasure |
| 22 | <p>M. SONDERFAHRWERKSFEDERN HEINRICH EIBACH GMBH, TYP: E1081016; E1081017; E1079014 *), KENNZ. V/H : 11-81-016-01-FA ... 11-85-041-01-VA ... 11-15-021-01-VA ... 11-15-021-02-VA ... 11-85-042-03-FA *) / 11-81-016-01-RA ... 11-81-017-01-RA ... 11-79-014-01-RA *), I.VERBIND.M. AT-PUFFER VORNE EIBACH H=55MM *), EINFEDERWEGE SERIENM. *); DABEI DEAKTIVIERUNG D. ELEKTRONISCHEN DÄMPFKRAFTVERSTELLUNG, DURCH *) **</p> <p><i>MODIFIED SUSPENSION SPRINGS, HEINRICH EIBACH GMBH, TYPE: E1081016; E1081017; E1079014 *), IDENTIFICATION F/R: 11-81-016-01-FA ... 11-85-041-01-VA ... 11-15-021-01-VA ... 11-15-021-02-VA ... 11-85-042-03-FA *) / 11-81-016-01-RA ... 11-81-017-01-RA ... 11-79-014-01-RA *), I.CONNECTION W. EXCHANGE-BUMPSTOPS AT FRONT H=55MM *), BUMP TRAVEL SERIOUS *); AND DEACTIVATION OF THE ELECTRONIC DAMPERS ADJUSTMENT, BY *) **</i></p> |

*) Nicht Zutreffendes streichen

*) cross out not valid

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse**Basis of tests and test results**

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 (12/2020) unterzogen.

Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751.

The test conditions were fulfilled.

VI. Anlagen**Annexes**

keine
none

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026440-10-024

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH
Manufacturer



Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 18 von 18
page of

Typ : E1081016; E1081017; E1079014; E1015030
type

Datum / date
18.02.2022

VII. Schlussbescheinigung Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 44102066475) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 18 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV Nord part certificate are observed.

The manufacturer (owner of the TÜV Nord part certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 44102066475) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

The TÜV Nord part certificate consists of pages 1 – 18 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.

The TÜV Nord part certificate shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.

Geschäftsstelle Essen, den 18.02.2022

Nachtrag I: Erweiterung des Verwendungsbereichs um VW Taigo, Typ: CS

Supplement I: extension of range of use to VW Taigo, type CS

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität

Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service
vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt. KBA – P 00004-96



Dipl.-Ing. Marquardt