

MONTAGE-HINWEIS RADLAGERSATZ 5237S

TECHNISCHE INFO NR. 2002

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Ford Escort Classic, Escort V, Escort VI, Escort VII, Fiesta III, Fiesta IV, Ka, Orion III, Puma, Street Ka

BETROFFENE ARTIKEL:

Nr.:	RUVILLE-Nr.:
1	5237S (für Hinterachse)

WICHTIGER HINWEIS!

Die Achsmutter auf der linken Seite hat ein Linksgewinde, die auf der rechten Seite ein Rechtsgewinde.
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!



Bild 1: RUVILLE-Radlagersatz 5237S

Beim Radlagerwechsel auf der Hinterachse darf nach dem Festziehen der Achsmutter diese nicht mehr nachgezogen werden.

Sollte das Drehmoment überprüft werden, ist die Achsmutter mindestens zwei Umdrehungen zu lösen, um sie dann wieder auf das laut Hersteller vorgeschriebene Anzugsdrehmoment festzuziehen.

Es ist darauf zu achten, dass beim Festziehen der Mutter die Bremstrommel in entgegengesetzter Richtung mitgedreht wird.



INFORMATION

Vor dem Zusammenbau Bremse reinigen und auf Funktion und Verschleiß prüfen.