





# Crimpverbinder

Es handelt sich hierbei um modifizierte Kontakte (mit modifizierter Feder), welche hauptsächlich in VW- Gehäusen zum Einsatz kommen. Bei diesen Kontakten wurde des Weiteren der Bereich zwischen Kontaktkörper und Crimpbereich modifiziert, so dass die zweite Kontaktsicherung der verwendeten Gehäuse geschlos-

sen werden kann. Daraus folgt: Die Kontakte mit modifizierter Feder können in allen Timer-Gehäusen verwendet werden, aber die Standardausführungen nicht in den Gehäusen, für welche die modifizierten Versionen spezifiziert wurden.

**Einschränkung:** AMPTyco MT II  
**Steckerausführung:** Flachsteckhülse  
**Oberfläche:** vergoldet

Steckbreite mm	Steckhöhe mm	Querschnitt mm <sup>2</sup>	nur in Verb. mit	LE	Artikel-Nr.	
1,6	0,8	0,2 bis 0,5	ELA 	50	50251901	
<b>Zubehör</b>			<b>Querschnitt mm<sup>2</sup></b>	<b>siehe</b>	<b>LE</b>	
Crimpzange CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
				Katalog08	1	95942331
Crimpzangeneinsatz (AMPTyco MT I   AMP Tyco MT II   AMPTyco JPT)			0,2bis 0,35 0,5bis1 1,5 bis2,5	Katalog08	1	95942345
Dicht-/Schutzstopfen ELA (AMP Tyco MCP 1,5   AMP MicroTimer II   AMP Micro Timer III)			0,2 bis 0,5	Seite 170	100	50282038
<b>für Artikel-Nr.</b> 						
50390660, 50390664, 50390666, 50390670, 50390672, 50390676						

