

# POWERISE


## elektromechanische Antriebe

### Anleitung Aus- und Einbau für Ersatz

1. Kofferraum öffnen (siehe Warnhinweis ⚠)
2. Öffnungshöhe ausmessen und notieren
3. Hutablage entfernen
4. Linke Rücksitzbank umklappen
5. Kofferraumbodenverkleidung und Ablagefächer für Bordwerkzeug entfernen
6. Schutzleiste Kofferraumbeladung mitte entfernen, dazu 2 Schrauben und 2 Stopfen lösen
7. Radhausschalverkleidung Kofferraum innen hinten links lösen, um obere D-Säulenverkleidung auszubauen
8. Kofferraumklappe gegen ungewolltes Absenken sichern
9. Gummitülle des Antriebs aus der Kabelführung lösen
10. Stecker des Powerise-Antriebs von der Steckerverbindung lösen und vorsichtig aus der Kabeldurchführung herausführen
11. Mit geeignetem Werkzeug die Sicherungsklammer von der Kugelzapfenaufnahme des Antriebs an der Heckklappe lösen und entnehmen
12. Ebenso mit der Aufnahme des Antriebs an der Karosserie verfahren
13. Den ausgebauten Antrieb fachgerecht entsorgen

#### Einbau in umgekehrter Reihenfolge

14. Antrieb einbauen (erst Karosserie dann Heckklappe)
15. Stecker durch Kabeldurchführung führen und anschließen  
**Wichtig:** Einrasten überprüfen!
16. Gummitülle einsetzen  
**Wichtig:** Korrekte Montage überprüfen, damit die Abdichtung gewährleistet ist!
17. Erst D-Säulenverkleidung, dann die Radhausschalverkleidung Kofferraum innen hinten links anbringen
18. Schutzleiste wieder einsetzen und verschrauben (2 Schrauben, 2 Stopfen)
19. Ablagefächer für Bordwerkzeug und Kofferraumbodenverkleidung einbauen
20. Kofferraumdichtungsgummi auf korrekten Sitz überprüfen
21. Rücksitzbank in Ausgangsposition bringen
22. Hutablage wieder einsetzen



Marke: **Ford**  
Model: **Kuga**  
Typ: **CBS**  
Baujahr: **11/2012 – 06/2015**  
& **06/2015**

Originalteilenummer Antrieb:  
**CV44 S402A55 AA**  
**CV44 S402A55 AB**  
Stabilus Nummer:  
**803768**  
Einbauort:  
**LH**

Stabilus Ersatzteilnummer:  
**214168**

Originalteilenummer Gasfeder:  
**CJ54 S402A74 AC**  
Stabilus Nummer:  
**688805**  
Einbauort:  
**RH**



#### Warnung:


Verletzungsgefahr!  
Heckklappe in vollständig  
geöffneter Position abstützen.



Elektromechanischer Antrieb steht  
unter Federvorspannung.

# POWERISE

## elektromechanische Antriebe



23. Initialisierung des Powerise-Antriebs mit geeignetem Tester nach Herstellervorgaben

**Hinweis:** Ladegerät zur Unterstützung der Batterie anschließen; Diagnosegerät anschließen; Heckklappe initialisieren mit vorab notierter Öffnungshöhe; Öffnungshöhe kontrollieren; Fehlerspeichereinträge überprüfen und ggf. löschen!

**Marke:** Ford  
**Model:** Kuga  
**Typ:** CBS  
**Baujahr:** 11/2012 – 06/2015  
& 06/2015

**Originalteilenummer Antrieb:**  
CV44 S402A55 AA  
CV44 S402A55 AB  
**Stabilus Nummer:**  
803768  
**Einbauort:**  
LH

**Stabilus Ersatzteilnummer:**  
214168

**Originalteilenummer Gasfeder:**  
CJ54 S402A74 AC  
**Stabilus Nummer:**  
688805  
**Einbauort:**  
RH



**Warnung:**

Verletzungsgefahr!  
Heckklappe in vollständig  
geöffneter Position abstützen.



Elektromechanischer Antrieb steht  
unter Federvorspannung.