


10241700

R01262

CHEVROLET, ISUZU, SAAB



c.c. 4800,5327,5328 (mm) 96 (cm3)

| | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 294CID;L20 |
| 2 | 325CID;LC9;LH6;LH9;LMF;LMG;LY5 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 81077200 | |
| 2 | 81073600 | M11X2X100(10),M8X1,25X45(5) |



| | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | 1) (2004 - 2008) 2) 1-10: 3 Kpm 3) 1-10: 90° 4) 1-10: 90° | 5) 11-15: 3 Kpm |
| 2 | 1) (2009 - 2014) 2) 1-10: 3 Kpm 3) 1-10: 90° 4) 1-10: 90° | 5) 11-15: 3 Kpm |


(Kp.m)

| | | |
|---|---|------------------|
| 1 | 1) (2004 - 2008) 2) 1-10: 22 lbf 3) 1-10: 90° 4) 1-10: 90° | 5) 11-15: 22 lbf |
| 2 | 1) (2009 - 2014) 2) 1-10: 22 lbf 3) 1-10: 90° 4) 1-10: 90° | 5) 11-15: 22 lbf |

(lb.ft)

ROUGHNESS

| | | |
|------------------------|--------------|------------|
| | MLS | |
| ALUMINIUM ALUMINIO | 0.5 / 1.0 µm | 2.3 µm MAX |
| CAST IRON FUNDICIÓN | 1.5 / 1.8 µm | 3.8 µm MAX |



-90° +
-180°
 <>

LOOSEN NUT AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
 AFLOJAR NUT Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS
 LOOSEN ALL THE NUTS
 AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS
 RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT (LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS WITH OPEN BONNET)
 OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
 RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO
 DEJAR ENfriAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CON EL CAPOT ABIERTO)
 ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojsa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ojsa.es