

Befestigung der Austauschlenkgetriebe JRM482, JRM483, JRM484, JRM485, JRM486, JRM491, JRM496, JRM501, JRM584, JRM585, JRM586, JRM587, JRM588, JRM7482, JRM7485, JRM7486, JRM7491, JRM7501, JRM7584, JRM7585, JRM7586

Die oben genannten Austauschlenkgetriebe verfügen, aufgrund einer Änderung in der Serie, über zwei verschiedene Arten von Befestigungsgewinden - M12x1.25 und M12x1.75. Aus diesem Grund muss vor dem Einbau die Gewindesteigung des Austauschlenkgetriebes kontrolliert werden. Verwenden Sie zu deren Überprüfung eine Gewindelehre oder drehen Sie die Schrauben von Hand in das Gewinde ein. Diese müssen sich ohne Kraftanstrengung mehrere Umdrehungen eindrehen lassen.



Achtung: Die Verwendung der falschen Schrauben führt zu einer Zerstörung des Lenkgetriebes! TRW empfiehlt grundsätzlich beim Austausch eines Lenkgetriebes die Befestigungsschrauben zu erneuern.



Schraube M12x1.75
Ford OE Nummer: 1774878
Fiat OE Nummer: 51915330



Schraube M12x1.25
Ford OE Nummer: 1675335
Fiat OE Nummer: 51856874

