

Istruzioni di montaggio kit cuscinetti ruota 713 6108 80

Costruttore

veicolo: Audi, Seat, VW

Modelli:

Audi: A3, TT

Seat: Leon

VW: Golf IV

N. art.: 713 6108 80 (KIT)



Figura 1: 713 6108 80 – Kit cuscinetti ruota FAG

Per la sostituzione del cuscinetto ruota del kit sopra menzionato, prestare attenzione alla corretta procedura per il serraggio della vite a testa esagonale.

Procedura di montaggio del kit 713 6108 80 per veicoli con vite a testa esagonale:

Rimuovere eventuali residui di vernice e/o segni di corrosione presenti sulla filettatura/dentatura dello snodo esterno.

Prima di inserire l'albero a snodo, lubrificare con olio:

- la dentatura dello snodo esterno,
- la filettatura dello snodo esterno,
- la dentatura del mozzo ruota

Nota:

Non lubrificare con olio la filettatura della vite a testa esagonale!

- Serrare la vite a testa esagonale alla coppia di 250 Nm + 90°, quindi allentare di un mezzo giro
- Ruotare il mozzo ruota a 180°
- Successivamente continuare a serrare alla coppia di 250 Nm + 90°

Indice - Kit cuscinetti ruota 713 6108 80:

- 1 x cuscinetto ruota
- 1 x vite a testa esagonale
- 1 x anello di sicurezza
- 1 x dado
- 1 x dado
- 1 x dado
- 1 x pasta di montaggio



Ossevare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 11.2009

FAG 0013

Con riserva di modifiche tecniche

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

FAG