





OPEL ZAFIRA A
Montage BEHR



L'élément filtrant est situé derrière la boîte à gants.
Retirer le cache sous la boîte à gants en retirant ces vis et ces 2 clips situés au dessous (flèche 1).
-Ouvrir la boîte à gants, dévisser ces 6 vis de fixation (voir flèches 2) et la retirer



Retirer ensuite la plaque de renfort fixée par 4 vis (flèche 3).
Déboîter le conduit de ventilation et le retirer (4).



Ouvrir le boîtier filtrant après avoir retiré les 3 clips de fermeture (voir flèche 5).




Extraire l'élément filtrant usagé, placer le nouvel élément filtrant dans ces rainures en évitant d'abîmer le joint en mousse autour de l'élément. Le remontage s'effectue alors dans l'ordre inverse du démontage


FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes




OPEL ASTRA G
Montage BEHR




L'élément filtrant est situé sous le capot moteur coté conducteur (1)
Ouvrir le capot moteur
Retirer la manivelle placé juste devant (2)



Retirer les 8 clips métalliques de fixation du couvercle en plastique sur le boîtier de l'élément filtrant (voir flèche 2)



Retirer le couvercle plastique et extraire l'élément filtrant usagé de son boîtier en le tirant vers vous




Puis vers le fond afin de le dégager de ses rainures Remplacer le en évitant d'abîmer le joint en mousse autour de l'élément. Le remontage s'effectue alors dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes






OPEL ZAFIRA B




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule coté passager, derrière la boîte à gants (1). Ouvrir celle-ci et dévisser les 2 vis torx (T20) (2).



Sous la boîte à gants, retirer le carter en dévissant les 2 vis plastiques (3).



Une fois le carter retiré, dévisser les 2 vis torx (T20) (4).



Extraire le bloc boîte à gants dans sa totalité en débranchant la lampe plafonnier de la boîte à gants (5).

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes


1/2



OPEL ZAFIRA B



Déboîter la gaine de ventilation (6) en retirant le clips plastique situé à son extrémité (7).



Dévisser ensuite le 2 vis à tête hexagonale (5,5 mm) (8) de fixation du couvercle du boîtier filtrant. La deuxième vis se trouve derrière la barre renfort.



Retirer ce couvercle, l'élément filtrant est alors accessible.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement, imbriquer les 2 premiers plis dans les nervures sur le boîtier (5). Le remontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes

2/2